



CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE A GAS

La nuova generazione di caldaie digitali

VITODENS 100-W



Vitodens 100-W: digitale ed efficiente con rapporto prezzo / prestazioni particolarmente interessante.





Vitodens 100-W nuovo design e colore Vitopearlwhite

Vitodens 100-W è una caldaia murale a condensazione a gas con un rapporto qualità/prezzo molto interessante. Grazie alla accessibilità frontale di tutti i componenti interni, al peso ridotto e alla silenziosità, si integra facilmente in qualsiasi appartamento e abitazione mono- o bifamiliare. La caldaia è dotata di display LED a 7 segmenti e 4 tasti touch con pannello nero frontale su tutta la larghezza di caldaia. È possibile la gestione di un circuito diretto e/o un circuito miscelato.

Materiali di qualità eccellente

I materiali impiegati sono di eccellente qualità e garantiscono elevata efficienza e lunga durata: tra questi il corpo caldaia Inox-Radial in acciaio inox, brevettato da Viessmann, è diventato il punto di riferimento degli scambiatori in acciaio nel settore del riscaldamento. La forma è studiata per ottenere il massimo rendimento dalla condensazione in un unico passaggio dei fumi e per avere un effetto autopulente nella parte esterna dello scambiatore.

Bruciatore Matrix-Plus: efficiente, green e affidabile

Il nuovo bruciatore MatriX-Plus, grazie alla nuova superficie in acciaio inossidabile resistente alle alte temperature e al controllo della combustione elettronico Lambda Pro, si distingue per la sua affidabilità, le basse emissioni inquinanti, la ridotta rumorosità e per l'alta efficienza, consentendo di risparmiare sia sui costi legati al riscaldamento sia su quelli per la manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Campo di modulazione fino a 1:10
- + Rendimento stagionale 98% (Hs) / 109% (Hi)
- + Efficienza energetica secondo Reg UE nr. 811/2013:
 - Riscaldamento: A / 93% e 94% (25 e 32 kW)
 - Produzione di acqua calda sanitaria: A
- + Elevata resa sanitaria fino 16 litri al minuto
- + Bruciatore Matrix-Plus con sistema di controllo combustione Lambda Pro
- + Corpo caldaia Inox-Radial in acciaio inox
- + Testata per il funzionamento con il 20% di contenuto di idrogeno nel metano

I VANTAGGI IN SINT ESI

- Dimensioni compatte, ideale nelle sostituzioni di vecchi generatori
- Ampia gamma di accessori per agevolare l'installazione nei casi di sostituzione
- + Gestione a distanza tramite App ViCare
- + Possibilità di accedere alle detrazione fiscali
- + Alta efficienza grazie all'ampio campo di modulazione
- + Elevata affidabilità grazie ai materiali di qualità eccellente



VITODENS 100-W

- Bruciatore Matrix-Plus con regolazione elettronica Lambda Pro
- 2 Scambiatore Inox-Radial in acciaio inossidabile
- 3 Display LED a 7 segmenti con 4 tasti touch
- 4 Connectivity inside: interfaccia WLAN integrata
- 5 Circolatore ad alta efficienza modulante
- 6 Vaso d'espansione da 8 litri
- 7 Gruppo idraulico con scambiatore a piastre per ACS integrato (versione istantanea)

Classe A+

con telecomando ambiente

* modello 25 e 32 kW



5 anni di garanzia

Con un piano di manutenzione programmata puoi estendere a 5 anni la garanzia sulla caldaia. Scopri di più su viessmann.it/estensione-garanzia

Nuova regolazione digitale

La nuova regolazione della Vitodens 100-W ha integrato un Access Point per connettersi direttamente con una App per il primo avviamento guidato da parte dell'installatore. Inoltre, è integrato un sistema per connettersi direttamente al Wi-Fi di casa per poter gestire l'impianto tramite app ViCare, comunicando immediatamente eventuali anomalie di funzionamento grazie anche a un sensore digitale che monitora eventuali cali di pressione dell'impianto.





Nuovo Vitotrol 100-F

Termoregolazione evoluta

Vitodens serie 100-W può accedere alle detrazioni fiscali 65% se abbinata ad una termoregolazione evoluta in classe V, VI o VIII. Viessmann offre telecomandi evoluti collegabili:

- a filo: Vitotrol 200-E e Termostato Smart Tado°
- senza filo: Vitotrol 100-E, sensore ambiente ViCare-SRC lite (ViCare Thermostat), Termostato LIVING+ OT e Termostato Smart Tado° con Extension kit.

H₂ READY · 20%

H² Ready 20%: certificata per il funzionamento con il 20% di contenuto di idrogeno nel metano

incentivi

La riqualificazione dell'impianto esistente è incentivata con varie forme di agevolazioni.

Detrazioni fiscali e

Verifica tutte le condizioni necesarie per sfruttare gli incentivi. Scopri di più su: viessmann.it/DetrazioniFiscali



Scopri Vitodens 100-W

Inquadra il QR Code per vedere i video dedicati all'utilizzo della caldaia



Viessmann s.r.l.u. 37026 Balconi di Pescantina (VR) tel. 045 6768999 www.viessmann.it

Caldaia murale a condensazione a gas

VITODENS 100-W

Vitodens 100-W		B1KF/B1HF	B1KF/B1HF	B1KF/B1HF
Campo di potenzialità utile 50/30 °C** 80/60 °C** ACS (versione istantanea B1KF)	kW kW kW	3,2(5,7)*-19 2,9(5,2)*-17,5 2,9(5,2)*-26,2	2,9(5,2)*-23	3,2(5,7)*-32 2,9(5,2)*-29,3 2,9(5,2)*-33,5
Rendimento con carico pieno (100 %) con carico parziale (30 %)	%	98,2 108,7	98,2 109,6	97,9 109,6
Livello di potenzialità sonora (EN ISO 15036-1) a carico massimo	dB(A)	42	46	48
Classe NOx		6	6	6
Vaso di espansione (capacità)	Litri	8	8	8
Produzione di acqua calda sanitaria con $\Delta T = 30$ K secondo EN 13203	Litri/ min	12,5	14	16
Dimensioni Profondità Larghezza Altezza		360 400 700	360 400 700	360 400 700
Peso (versione istantanea)		34,5	34,5	34,5
Efficienza energetica riscaldamento Classe Rendimento		A 93%	A 94%	A 94%

^{*} Potenza minima per versione -M (versione impianti cascata fumi in pressione)